

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

FOSSLINE INNREDNINGER OG
BENKEPLATER



NORSK KVALITET SIDEN 1955

VEDLIKEHOLD FOSSLINE INNREDNINGER



Hvordan tar du vare på ditt nye Fosslin-produkt

Uansett materiale er det viktig å huske at man daglig rengjør produktene. Et rent produkt holder seg pent år etter år. Vi som produsent har valgt materialer som er egnet til de forskjellige formål. Nå er det opp til deg å vedlikeholde.

Generelt

- Vann og annet søl må umiddelbart tørkes vekk, eller kan fuktigheten forårsake fuktskader.
- Kjøkken, bad og garderobeinnredninger er bygd opp av levende materialer, eksempelvis tre. Det er derfor viktig å passe på at inneklimate er riktig. Ved normal romtemperatur på 17 til 25 grader skal luftfuktigheten være mellom 45 og 55 %. Blir luftfuktigheten for lav kan treverket krympe og sprekke. Vær spesielt oppmerksom på inneklimate om vinteren. Kombinasjon kaldt uteklimate og varmepumper kan gi for lav relativ luftfuktighet som kan gi krymp og sprekker i treverket.

Skrog, dører etc.

- Det daglige renholdet bør skje med en myk fuktet klut, fuktet i rent lunkent vann. Det bør tørkes med en tørr klut til slutt. Der hvor flekker etc. ikke fjernes på denne måten kan følgende fremgangsmåte benyttes:
- På alle flater bruker du lunkent vann tilsatt vanlig milde rengjøringsmiddel som f.eks.Zalo.
- Bruk ikke midler som inneholder voks som for eksempel grønnsåpe, da dette kan "isolere" vanndråper, f.eks. i treets porer.
- Spesielt vanskelige flekker kan fjernes med rød sprit.

Du skal aldri bruke aceton, salmiakk, skuremidler eller annet med slipende effekt.

VEDLIKEHOLD AV LAMINAT BENKEPLATER

Med riktig vedlikehold forlenges platens levetid betraktelig.

Høytrykkslaminat er ripebestandig. Med det kan også komme riper i høytrykkslaminat. På mørke matte laminater blir riper mer synlige. Riper kommer ikke bare ved bruka av kniver direkte på laminatet, en riper kan også oppstå av keramikk med uslipt underside. Oppstår det riper i laminatet kan striper ikke repareres.

Laminater krever ingen vedlikehold, og egner seg veldig godt for underliming av vasker.

Vedlikehold

Laminat benkeplater krever ikke særlig vedlikehold. Husk at forkantlister i heltre må oljes regelmessig.

For å unngå skader på kanter må damp og vannsøl tørkes vekk. Fuger mellom vegg og benkeplater må vedlikeholdes. Sjekk at fuktsperre mellom oppvaskmaskin og benkeplate er tett.

Daglig rengjøring

Tørkes over med fuktig klut med bare vann eller mild såpe som for eksempel Zalo. Ved storvask kan det benyttes Ajax Universalrengjøring. Bruk også her en lett fuktig klut. På høyglanslaminat anbefales bruk av mikrofiberklut. På matte laminater eksempelvis XM laminater fjernes fettflekker daglig med Ajax eller Jif Universalrengjøring. Melaminsvamper, fuktet i vann kan også benyttes til å vaske matte laminater.

Tips

- Laminat egner seg svært godt til underliming av vasker.
- Laminat er ripebestandig, men skjær aldri rett på laminatplaten - bruk skjærfjøl.
- Laminat tåler hard bruk og er varmebestandig (max 160 grader i 3-4 minutter forutsatt tørt underlag).
- Riper vises tydeligere på høyglanslaminat og matt laminat kontra standard laminat.
- Laminat kan med fordel anvendes også som spisebordsplate.

For mer informasjon - fossplater.no

VEDLIKEHOLD AV OSMO VOKSET HELTRE BENKEPLATER

Heltre plater er et naturprodukt og vil derfor variere i struktur og farge, også innenfor samme tresorter. At treverket varierer skyldes forskjellige vekstbetingelser som for eksempel vær- og jordforhold.

For at din benkeplate skal bevare sitt vakre utseende lengst mulig anbefaler vi følgende:

Vedlikehold:

Voks regelmessig. Platene leveres ferdig voksbehandlet klar til bruk. Vedlikehold avhenger av faktorer som luftfuktighet og slitasje og må vurderes individuelt. En tommelfingerregel er at nye plater bør vokses 1 gang årlig eller ved behov.

Påføring av voks:

- Fjern alt støv og smuss, tørk deretter over med en helt tørr fille.
- Påfør voksen i treets lengderetning.
- Påfør ett tynt og jevnt strøk med *Osmo* voks.
- La det tørke til dagen etter.
- Benkeplaten er nå ferdig behandlet, ikke belast benkeplaten med vann eller andre vesker før etter en uke til hardvoksoljen har herdet.

For mer utfyllende informasjon se på hjemmesider til Osmo.

Daglig rengjøring:

For å unngå en fet overflate anbefaler vi å bruke vann uten tilsatt vaskemiddel. Ønsker du likevel å bruke såpe anbefales Zalo grønn .

Reparasjon:

Ved småskader kan platen slipes ned og bygges opp med voks på skadestedet, før hele platen vokses.

Tips:

- Unngå at vannsøl blir liggende på platen over lengre tid.
- Bruk aldri rengjøringsmidler og -redskaper som riper, som for eksempel skurekluter og stålull.
- Tørk straks bort vesker med sterk farge, som for eksempel rødvin. Dette for å unngå misfarging av platen.
- Sett ikke varme kjeler direkte på heltre benkeplaten. Bruk en rist som beskytter treet.
- Benytt harde tresorter ved underliming av vasker. Vær nøye med vedlikehold, særlig i vaskesonen.

For mer informasjon - fossplater.no